



TAK



GRUNN

## Bruksområde

**Til torvtak:** DELTA® MS utgjør sammen med NORTETT® Norkraft det drenerende og vanntette sjiktet i en torvtaksløsning. Løsningen hindrer gjennomgroing og sikrer drenerasje.

**Til grunnmur:** DELTA® MS fungerer som et vannavvisende og kapillærbrytende lag mot vann i grunnen. Brukes både på isolerte og uisolerte grunnmurer.

## Referanse Byggforskerien

514.221 Fuktsikring av bygninger  
520.706 Radon. Bygningstekniske tiltak  
525.861 Bærende taktro av tre  
544.803 Torvtak

## Produktbeskrivelse

DELTA® MS Grunnmur- og Torvtaksplate er produsert av 0,45 mm HDPE polyetylen. Platen har 7,5 mm høye knaster slik at det dannes en luftspalte mellom platen og underlaget. Standard lengde på rullene er 20 m. DELTA® MS Grunnmurs- og Torvtaksplate har gode aldringsegenskaper og er resistent mot oksidasjonsprodukter fra humus.



|            |  |
|------------|--|
| Dimensjon: | Bredde 1,0 - 1,5 - 2,0 og 2,4 m<br>Lengde 20 m                           |
| Vekt:      | 555 gr. pr. m <sup>2</sup>   |
| Tykkelse:  | 0,45 mm  |
| Farge:     | Sort   |
| Materiale: | HDPE Polyetylen  |
| Bæreevne:  | 240 kN/m <sup>2</sup> (bæreevne vinkelrett på overflaten, maksimal last) |

## Dokumentasjon

- Teknisk datablad
- FDV dokumentasjon
- Monteringsveiledning

VERSJON: 130912

## TILBEHØR:



**KANTLIST**  
Varenr.: 111 270



**FESTEBRIKKE**  
Varenr.: 110 294.



**FESTEBRIKKE M/STIFT**  
Varenr.: 111 357.



**FESTEBRIKKE M/STIFT**  
Varenr.: 110 119.



**FESTEBRIKKE TORVTAK**  
Varenr.: 111 186.



**DELTA THAN**  
Varenr.: 111 352



**Butyl 200**  
Varenr.: 110485 - 310 ml



**TERRAXX SKRUE**  
Varenr.: 110 014 - 50 mm



**DAFÄ BUTYL**  
Varenr.: 112 241