

## Produkt

# Nortett Takshingel - med folieavrivning



Markedets beste klebesystem med 100% klebing på alle felt som overlapper. Nortett Takshingel med folieavrivning har plastbelagt bakside for renere og enklere legging.

- **20 års garanti**
- **Markedes største klebefelt (100% av ferdig montert shingel har klebing)**
- **Har markedes "sorteste" farge**
- **Produsert med SBS asfalt**

**Bruksområde**

Nortett Takshingel for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. Benyttes på "kalde tak" med takfall større enn 15° (1:4), takfall fra 19° (1:3) ved legging på gamle shingeltak. Ved takfall under 18° eller i værharde strøk benyttes alltid underlagsbelegg.

**Beskrivelse**

Sterk

Nortett Takshingel er produsert av SBS-elastomatasfalt; et materiale med egenskaper som er overlegen alle andre

## Produktblad

takmaterialer. Nortett Takshingel har en høy fleksibilitet og rivestyrke; egenskaper man setter spesielt stor pris på når kanter, utsparinger og utspring skal monteres.

### Tåler kulde

Nortett Takshingel er utviklet for nordisk klima, og er derfor svært kuldeelastisk. SBS-asfalten gjør shingelen mer smidig ved lave temperaturer.

### Hard skiferoverflate

Den harde skiferoverflaten gir taket lang levetid ved at både overflatebelegget og fargene har svært god holdbarhet. Den ru overflaten holder snøen på taket og behovet for snøfangere vil dermed begrenses.

### Selvklebende

Det sterke klebefeltet sikrer tett tak gjennom mange år.

### 20-års garanti

Mange års erfaring viser at Nortett Takshingel gir et tett og vedlikeholdsfritt tak. Nortett Takshingel er testet av Sintef Byggforsk, og har Teknisk Godkjenning. Nortett Takshingel er et "gjør det selv" produkt, legges raskt og greit med enkle verktøy.

## Monteringsbeskrivelse

Folien på baksiden som dekker "tungene" skal rives av. Husk å stifte shingelplatene i hver innskjæring mellom shingeltungene. Ved lave temperaturer bør man gå over klebingen med varmluftpistol for å sikre full nedklebing. Skal ikke monteres på lavere takfall enn 15 grader. Se monteringsanvisning for full veiledning [www.nortett.no](http://www.nortett.no).

## Forbruk

- Takets totale flate + 2 %
- 1 pakke fot/møne dekker 15 lm fot eller 11,25 lm møne

## Teknisk beskrivelse

Tykkelse	3,2 mm
Totalvekt	4300 ± 300 g/m <sup>2</sup>
Stamme	Glassfiberfilt
Asfalt	SBS modifisert bitumen
Overflate	Natur- og/eller mineralskifer
Underside	Selvklebende SBS modifisert bitumen
Bredde	1000 mm ± 3 mm
Høyde	317 mm ± 3 mm

For mer informasjon se [www.nortett.no](http://www.nortett.no)

## Produktblad

### Produktsortiment



Produktnavn	Farge	Mønster	Art.nr.	Nobbnr.
Nortett Takshingel - med folieavrivning	Sort	Skrå	112105	45430893

### Tilbehør



**Produktnavn**  
Nortett Takfot og møneplate



**Produktnavn**  
Mataki Asfaltlim



**Produktnavn**  
Nortett Kilrennebelegg