

## FDV dokumentasjon

FORVALTNING - DRIFT - VEDLIKEHOLD

# Nortett Selvbygger 6

---

### Produktbeskrivelse

#### Bruksområde

Ettlags selvklebende takbelegg for legging på nye tak og omtekking av gamle "papptak" ned til 6°.

#### Materiale

Ettlags takbelegg som festes mekanisk til underlaget. SBS-asfalt med polyesterstamme og selvklebende omlegg. Overflaten er belagt med skiferstrø.

#### Farge

Grå, Sort

#### Henvisninger

- Produktblad
- 

### Anvisninger for drift og vedlikehold

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost. NB! Ikke stålbørste!

#### Snømåking:

Unngå alle former for skader på belegget. Det bør ligge igjen minimum 10 cm snø på taket.

#### Ettersyn/kontroll

Kontroller minimum 1 gang pr. år. Spesielt på utsatte steder som avslutninger, overganger og gjennomføringer. Kontroller nøye for sprekkdannelser, lekkasjer og manglende klebing.

#### Vedlikeholdsintstruks og intervall

Skader utbedres med lapp av Nortett Selvbygger 6. Manglende klebing sikres med Mataki Asfaltlim. NB! Overflatene skal rengjøres for løspartikler og skitt før man kleber på nytt materiale.

---

### Driftstekniske opplysninger

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Materialets normale levetid er ca. 30 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring og vedlikehold.

---

## FDV dokumentasjon

FORVALTNING - DRIFT - VEDLIKEHOLD

### Kontaktinformasjon

**Nordic Waterproofing AS**

Tel: 69 83 34 40

post@nortett.no • www.nortett.no